

■ ハンドツール仕様

バンド材質・巾・厚みに関しては、P16のハンドツール対応表をご覧ください。

機種	BHC2300	BXT2	BXT2-19	BXT2-32 (注6)	VT-16・19・25HD	VT-32HD (注6)
バンド巾(mm)	9~19	9~16	15~19	25/32	16~25 (注5)	32
バンド厚み(mm)	0.6~1.0	0.5~1.0	0.8~1.3	0.9~1.3	0.8~1.3	1.0~1.3
バンド材質	PPバンド/Vバンド/プラスチック/ ポリエステルバンド/HSテナックス			ポリエステルバンド	ポリエステルバンド/HSテナックス	
寸法(mm)	長さ400×幅130×高さ200	長さ370×幅138×高さ148		長さ403×幅151×高さ162	長さ300×幅135×高さ150	
重量(kg)	4.0	3.9	4.2	6.5	4.8	5.2
結束回数(回)	約250 (注1)	200~400 (注1)	180~300 (注1)	~150 (注3)	動力源:エア 5.8~6.3kg/cm ²	
充電時間(分)	約12 (注2)	20~45 (注2)	20~40 (注2)	約50 (注4)		

(注1) 結束回数は保証値ではありません。

(注2) 1回の充電での結束回数、バッテリーの充電時間、充電可能回数は、使用バンドにより異なります。

(注3) 1回のフル充電あたり。使用バンド・張力・梱包物により異なります。

(注4) 25分後の充電容量は約75%です。

(注5) ご発注時に使用バンドのバンド巾のご指示をお願いします。

(注6) 本製品は、お見積りに際し、梱包物の事前情報(サイズ、重量、材質等)が必要です。

■ ハンドツール対応表

品番	巾 (mm)	厚み (mm)	引張強さ	ハンドツール対応範囲						
				BHC2300	BXT2	BXT2-19	BXT2-32	VT-16・19・25HD	VT-32HD	
Vバンド	V1628	16	0.67	2,750N	○	○	×	×	×	×
	V1630	16	0.70	2,950N	○	○	×	×	×	×
	V1645	16	0.95	4,450N	○	○	×	×	×	×
	V1933	19	0.67	3,250N	○	×	○	×	×	×
	V1935	19	0.68	3,450N	○	×	○	×	×	×
	V1945	19	0.85	4,450N	○	×	○	×	×	×
	V1950	19	0.95	4,900N	○	×	○	×	×	×
プラスチック	PS1625	16	0.65	2,950N	○	○	×	×	×	×
	PS1635	16	0.73	3,950N	○	○	×	×	×	×
	PS1960	19	0.81	5,900N	○	×	○	×	×	×
ポリエステル バンド	PET1205	12	0.48	2,450N	○	○	×	×	×	×
	PET1604	16	0.44	2,950N	○	×	×	×	×	×
	PET1605	16	0.51	3,450N	○	○	×	×	×	×
	PET1606	16	0.59	3,950N	○	○	×	×	×	×
	PET1905	19	0.48	3,950N	○	×	×	×	×	×
	PET1906	19	0.59	4,900N	○	×	×	×	×	×
	HS2030	15.6	0.75	4,800N	○	○	×	×	×	×
	HS2040	15.6	0.89	5,800N	○	○	○	×	○	×
	HS2080	15.6	1.02	6,700N	○	○	○	×	○	×
	HS2280	19.1	1.02	7,750N	○	×	○	×	○	×
	HS2225	19.1	1.27	10,000N	×	×	○	×	○	×
	HS2480	24.3	1.02	10,500N	×	×	×	○	○	×
	HS2425	24.3	1.27	13,500N	×	×	×	○	○	×
HS2625	31.0	1.25	16,500N	×	×	×	○	×	○	

※VT-16・19・25HD、VT-32HD、BXT2-32は、HSテナックス用